

CARRELLI

MONOROTAIA TA (80 G) SPESSORE 30/ 10= Kg/ ml 6,19	CARRELLI	SIGLA	CARATTERISTICHE	PORTATE Kg
57 - 57 - 57 - 52 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12		2RA	Carrello scorrevole Corpo fisso in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 55	Per 2 carrelli Kg 420
		4RA	Carrello scorrevole Corpo fisso in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 55	Per 2 carrelli Kg 780 Supporto monorotaia ogni 70 cm
		2RAL	Carrello scorrevole con cerniera 1 ALA per porte a libro Corpo in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 55	Per 2 carrelli Kg 420 Supporto monorotaia ogni 70 cm
		4RAL	Carrello scorrervole con cerniera 3 ALI per porte a libro Corpo in accaio forgiato e zincato Ruote tomite e zincate Ø 55	Per 2 carrelli Kg 780 Supporto monorotaia ogni 70 cm
		4RALL	Carrello scorrervole con cerniera 1 ALA per porte a libro Corpo in accaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 55	Per 2 carrelli Kg 780 Supporto monorotaia ogni 70 cm


MONOROTAIA TB (80 P) SPESSORE 25/ 10= Kg/ ml 3,34	CARRELLI	SIGLA	CARATTERISTICHE	PORTATE Kg
2.5		2RB	Carrello scorrevole Corpo fisso in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 45	Per 2 carrelli Kg 220 Supporto monorotaia ogni 70 cm
		4RB	Carrello scorrevole Corpo fisso in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 45	Per 2 carrelli Kg 670 Supporto monorotaia ogni 70 cm
		2RBL	Carrello scorrevole con cerniera 1 ALA per porte a libro Corpo in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 45	Per 2 carrelli Kg 220 Supporto monorotaia ogni 70 cm
		4RBL	Carrello scorrevole con cerniera 3 ALI per porte a libro Corpo in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 45	Per 2 carrelli Kg 670 Supporto monorotaia ogni 70 cm
	() ()	4RBLL	Carrello scorrevole con cerniera 1 ALA per porte a libro Corpo in acciaio forgiato e zincato Ruote tornite e zincate Ø 45	Per 2 carrelli Kg 670 Supporto monorotaia ogni 70 cm

= materiale disponibile a magazzino



CARRELLI

MONOROTAIA TC SPESSORE 20/ 10 = k/g /ml 3,60	CARRELLI	SIGLA	CARATTERISTICHE	PORTATE Kg
33 33 35 3,5 10,5 10,5		2RC	Carrello scorrevole Corpo in lamiera stampata e zincata Ruote tornite e zincate Ø 24	Per 2 carrelli Kg 50
		4RC	Carrello scorrevole Corpo in lamiera stampata e zincata Ruote tornite e zincate Ø 24	Per 2 carrelli Kg 75





VITI PER FERMAVETRO (per TR3) In Nylon o Zincate



FERMAVETRO A SCATTO TR3 10 Lucido o Zincato



COPRIANGOLI PER FERMAVETRO ZINCATI mm 10/ mm 12



FERMAVETRO A SCATTO TR3 12 Lucido o Zincato